



KOMEX-JESPI-12V

Numéro de référence	KS-000-009	
Réservoir d'eau	450 l	
Poids à sec	env. 400 kg	
Dimensions de base	L 240 cm / l 80 cm / H 130 cm	
Particularités	Embout interchangeable, autotracté, autarque	
Équipement en série		
	KM-000-004 WEDEX-12V 12Volt,9l/min, analogique	
	EA-000-166 JESPI JESPI L Mécanisme d'entraînement, y compris batterie et chargeur	
	ZR-000-015 KSR-450-L Trame de chariot élévateur 2,0 x 0,7m	
	ZT-000-014 KWT-450-L Réservoir d'eau 450 l, couché, gris trafic RAL 7042	
	ZA-000-029 KBL-12V-240Ah Kit : Batterie avec chargeur 25A 2 unités de fiches SB 50 grises	
	ZS-000-015 KSRA Enrouleur de tuyau automatique, acier inoxydable pour 15m	
	ZS-999-915 KHHS-15 Tuyau HW 15m avec gaine de protection et protection contre l'abrasion	
	ZH-000-023 KFBH-50-H Support d'appareil de surface, y compris boulons et chaîne	
	ZH-000-002 KFBH-50 Appareil de surface à opération manuelle	
	ZH-000-010 KHL-à 2 unités Kit de lance manuelle avec pistolet de lance, buse et tête cylindrique	
	ZH-000-027 KHL-4H-g Porte-lance quadruple, droit, 2.0	
	ZA-000-037 KMS-3 Protection de la machine 3 kg	
	ZA-000-020 KKHM20L Support de carburant pour bidon de 20L	
	EA-000-179 KK-20 Bison de carburant de 20 l	

Générateur de vapeur d'eau chaude



Numéro de référence	KM-000-004	KM-000-005
Entraînement	Électrique	
Tension	12 V CC	24 V CC
Courant	22 ... 28 A	11 ... 14 A
Pompe à eau	auto-amorçante	
Pression de travail	max. 5 – 6 bars	
Réservoir de carburant	18 litres intégré	
Conso de carburant en plein fonctionnement	7,5 l/h	
Consommation d'eau	4 - 10l/mm	
Température de vapeur d'eau	max. 130 °C	
Panneau de commande et commande	Analogique	
Poids sans eau	105 kg	
Dimensions de base sans éléments rapportés	L 61 cm / l 43 cm / H 86 cm	
Équipement en série		
	EV-000-001 Robinet à boisseau sphérique à 3 voies en acier inoxydable	
	EA-000-047 Filtre à eau 80 µm	
	- préparé pour le raccordement à batterie	