

CHARIOT DE RECOLTE ELECTRIQUE SUR ROUES 180 H



AVANTAGES

Quand simplicité rime avec efficacité

Récoltez en toute sécurité.
Hauteur de travail réglable facilement
Une construction robuste et fiable



CARACTERISTIQUES



- Niveaux de travail 0.60 m 0.90 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m système manuel
- Moteur pont différentiel 24 V à frein tombant par coupure
- Commandes marche arrêt par pédale, variateur de vitesse
- Indicateur de charge
- 2 batteries 105 AH C 20 décharge lente (contrôle périodique à effectuer)
- Chargeur automatique 8 A NORDYNE
- Commande de direction réglable en hauteur
- Largeur de voie hors tout roues arrière 75 cm roues avant 65 cm
- Manuel d'utilisation et de sécurité





BENEFITS

When simplicity rhymes with efficiency



FEATURES



Working levels 0.60 m 0.90 m 1.5 m 1.8 m manual system 24 V differential bridge motor with cut-off

Start/stop controls by e, speed variator

Charge indicator

2 x 105 AH C 20 slow-flow batteries (periodic check to be carried out)

8 A DYNE automatic charger

- Adjustable steering control in height
- Overall track width rear wheels 75 cm front wheels 65 cm
- User and safety manual





VORTEILE

Wenn sich Einfachheit mit Effizienz reimt



RISIKEN



Arbeitsebenen 0,60 m 0,90 m 1,5 m 1,8 m
manuelles System 24 V Differenzial-
Brückenmotor mit Abschaltung durch
Abschaltung

Start-Stopp-Befehle über e,
Geschwindigkeitsvariator

Ladeanzeige

2 Batterien 105 AH C 20 langsam arge
(regelmäßige Überprüfung beim Kunden)

8 A DYNE-
Automatkladegerät

- Einstellbare Lenksteuerung
in der Höhe
- Gesamtpurweite Hinterräder 75
cm, Vorderräder 65 cm
- Benutzer- und Sicherheitshandbuch





BENEFICIOS

Cuando sencillez rima con eficiencia



RIESGOS



Niveles de trabajo 0,60 m 0,90 m 1,5 m 1,8 m sistema manual Motor puente diferencial 24 V con inmersión por corte

Comandos start-stop mediante e, variador de velocidad

Indicador de carga

2 baterías 105 AH C 20 de carga lenta (control periódico en el usuario)

Cargador automático DYNE de 8 A.

- Control de dirección ajustable en altura
- Ancho total de vía ruedas traseras 75 cm ruedas delanteras 65 cm
- Manual de usuario y seguridad

