

BLACKENEX



Contrôle des herbes indésirables

Lutte contre les plantes envahissantes

Désherbage

L'eau est notre fondement.

Associée aux énergies vertes, elle
constitue la base de notre lutte
naturelle contre les mauvaises herbes
et la saleté



BLACKENEX



Numéro d'article :

KS-000-029

DONNÉES TECHNIQUES

conduire	Batterie avec chargeur intégré 220 V
alimentation électrique	12 V CC, 260 Ah
température de la vapeur d'eau	100 à 130 °C, selon les accessoires
réservoir d'eau	Réservoir de 600 l avec raccord de remplissage, filtre et adoucisseur d'eau inclus.
réservoir à carburant	Réservoir de carburant de 18 litres, incluant un bidon supplémentaire de 20 litres
Dimensions de base	Dimensions (L/l/H) : environ 130 cm x 130 cm x 140 cm
poids sec	400 kg
Accessoires	Tuyau 15 m), piquet de sol avec housse thermique, poignée pistolet avec lance.
Caractéristiques spéciales	Châssis à 3 points, compatible avec les chariots élévateurs, galvanisé à chaud

Qui en a assez de devoir minutieusement désherber ?

Leur solution est...**BlackenEX**.

Un mélange d'eau bouillante et de vapeur est dirigé vers la plante, mais aussi avec la lance spéciale via le piquet planté dans le sol, provoquant l'éclatement de la structure protéique de la plante et sa mort.

Cet appareil compact peut être facilement transporté par attelage trois points, par chariot élévateur ou sur remorque.

Seule l'eau est utilisée comme conducteur thermique ; BlackenEX convient donc aux collectivités, entreprises, exploitations agricoles biologiques et répond à toutes les normes.

Grâce à sa simplicité de manipulation et à sa facilité d'utilisation, cet appareil est parfaitement adapté à une utilisation dans de nombreuses entreprises.

CONVIENT POUR

Notre méthode: Il s'agit de la méthode la plus efficace pour éliminer les mauvaises herbes naturellement. Un mélange de vapeur chaude garantit que les mauvaises herbes présentes à la surface traitée sont détruites aussi efficacement que leurs racines.

- ✓ Tracteur
- ✓ Benne
- ✓ chariot télescopique, remorque...



50 % de vapeur agit à la surface

50 % d'eau chaude agit dans la zone racinaire du sol. L'eau **bouillante coule et détruit** le collet de la plante et des premières racines



Après plusieurs passages



destruction de chlorophylle

destruction des fibres racinaires

